

# Netzwerk-Überwachungsset NWA42 Set

INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

### NWB6230F

**Betriebsspannung:** PoE 802.3af (Leistungsaufnahme max. 3W) oder 12V DC (Stromverbrauch max. 300 mA) über ca. 50cm lange Kabelpeitsche

**Sensor:** 1/2,9 Zoll SONY CMOS

**Auflösung:** Full-HD 1920 x 1080 bei bis zu 25 Bps

**Mind. Beleuchtung:** 0,06 Lux (F1.4 Farbe) / 0,001 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR)

**Objektiv:** 3,6mm Fix-Objektiv

**Horizontaler Erfassungswinkel:** 80°

**Infrarot-Ausleuchtung:** bis 25m (850nm)

**Kompression:** H.264 / MJPEG

**Kompatibilitätsstandard:** ONVIF 2.2

**Kapazität:** max. 80 Mbps

**Schutzart:** IP66

**Abmessungen:** Ø 65 x 86mm

### NVR408

**Stromversorgung:** 12V DC

**Ausgänge:** HDMI/VGA (3840x2160@30Hz, 1920x1080 @60Hz, 1280x1024@60Hz)

**Audioausgang:** 1x Cinch

**Alarmeinangang:** 4x NO/NC

**Alarmausgang:** 1x NO

**Kompressionsformat:** H.265, H.264, MJPEG

**Bandbreite:** 10/100/1000 Mbps

**Netzwerkanschluss:** 1x RJ45 Gigabit Port

**Abmessungen:** 360 x 48 x 241mm

- NVR-Überwachungsset bestehend aus Netzwerk-Videorecorder NVR408 für bis zu 8 Netzwerkkameras, 2 TB Festplatte, USB-Maus und Netzwerk-Software, sowie vier 2-Megapixel-Netzwerkkameras NWB6230F (IP-Kamera) für innen oder außen (IP66) für Wand- und Deckenmontage
- PoE-Stromversorgung für die Kameras über mitgelieferten Netzwerk-Switch NWS43 mit 6 Ports, davon 4 Ports mit PoE
- Inkl. zwei Warnaufklebern > Videoüberwachung <
- Fernzugriff über DynDNS oder P2P-Service möglich
- Apps für iPhone und Android sind kostenlos erhältlich



NWA42 SET

Art.Nr. 26573