

Netzwerk-Überwachungsset NWA26 SET

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

NWB6250F

Betriebsspannung: PoE 802.3af (max. 6W) oder 12 V DC (300mA)

Sensor: 1/2,7 Zoll CMOS

Bildauflösung: 1920 x 1080 bei bis zu 25 Bps

Lichtempfindlichkeit: 0,002 Lux (F1.2 Farbe) / 0,001 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR)

Objektiv: 3,6mm (horizontaler Erfassungswinkel 85°)

Infrarot-Ausleuchtung: bis 30m (850nm)

Interner Speicher: microSD-Karteneinschub (max. 256 GB, nicht im Lieferumfang)

Mikrofon: integriert

Schutzart: IP66

Gehäuseabmessungen: Ø 73 x 88 mm

NVR508-POE

Betriebsspannung: 48 V DC

Anzahl unterstützter IP-Kameras: 8

PoE-Ports: 8

Gesamtleistung PoE: 75W

Max. Leistung pro Port: 15,4W (PoE 802.3af)

Auflösung Aufnahme: 8MP, 5MP, 4MP, 3MP oder 2MP (bis zu 25 Bilder/s pro Kanal)

Netzwerk-Anschluss: 1x RJ45 Gigabit Port, 100/1000 Mbps

Monitor-Anschlüsse: HDMI (max. 3840 x 2160@30Hz), VGA (1920 x 1080@60Hz, 1280 x 1024@60Hz)

USB: 1x für Maus, 1x für Backup

Audioausgang: 1x Cinch

Alarmeinangang: 8x NO/NC

Alarmausgang: 1x NO

Betriebssystem: Linux

Bandbreite: max. 128 Mbps

Bewegungserkennung: über Kamera oder integriert im NVR

- NVR-Überwachungsset bestehend aus Netzwerk-Videorecorder NVR508-POE mit PoE-Versorgung für bis zu 8 Netzwerkkameras über 8 PoE-Ports, inkl. VORINSTALLIERTER 2TB FESTPLATTE sowie vier 2-Megapixel-Netzwerkkameras NWB6250F (IP-Kameras) für innen oder außen zur Wand- und Deckenmontage
- Bewegungserkennung über Pixeländerung, ermöglicht E-Mail oder Push-Benachrichtigung bei Indexa Netzwerkkameras
- Zugriff über App, Client Software oder Browser
- Fernzugriff (Internetverbindung erforderlich) über P2P (ohne feste öffentliche IP-Adresse) oder DynDNS / Portweiterleitung
- App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels)
- Inkl. zwei Warnaufklebern > Videoüberwachung < (Piktogramm)

Passendes Zubehör:

Anschlusskasten für Kameras AK305 oder AK306



NWA26 SET

Art.Nr. 26578

