

# Zusatz-Funk-Überwachungskamera DW600K2

INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

**Spannungsversorgung:** 9 V DC  
(über mitgeliefertes Netzgerät)

**Stromaufnahme:** max. 530 mA

**Frequenzband:** 2400,0 - 2483,5 MHz

**Abgestrahlte maximale Sendeleistung:** < 100 mW

**Bildsensor:** 1/4" CMOS

**Auflösung:** max. 1280 x 720p

**Objektiv:** 3,6mm / F2.0

**Erfassungswinkel:** 65°  
(horizontal), 42° (vertikal, VGA) /  
31° (vertikal, 720p HD)

**Dämmerungssensor:** < 3Lux (IR schaltet an) / > 10Lux (IR schaltet aus)

**Infrarot-Ausleuchtung:** bis zu 15m (24 Infrarot-LEDs)

**Erfassungsbereich PIR-Bewegungsmelder:** 10m x 55°

**Mikrofon/Lautsprecher:**  
eingebaut

**Schutzklasse:** IP65

**Betriebstemperatur:** -10°C bis +40°C

**Abmessungen:** Ø 70 x 102mm  
(Kameragehäuse ohne Sonnenblende)

- Zusätzliche HD-Funk-Überwachungskamera passend zu DW600 SET und DW600 S2 SET
- Ersatz für Kamera DW600K
- Die Sets können jeweils mit max. 3 Zusatzkameras erweitert werden
- Abhörsicher und störungsfrei durch digitale Übertragung
- Tag/Nacht-Farbkamera mit automatischem Filteraustausch
- In wetterfestem Gehäuse (IP65) aus ABS-Kunststoff
- Mit 2,1m Anschlusskabel, Halterung und Netzgerät mit 1,8 m DC-Kabel
- Integrierter PIR-Bewegungsmelder, Lautsprecher und Mikrofon

### Passendes Zubehör:

Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M, DWAK-6M, DC-Verlängerungskabel VKD-6M sowie Unterputz-Netzgerät OTTO-9/1000



DW600K2

Art.Nr. 27909

