

Zusatz-Funk-Überwachungskamera DW500K

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 9 V DC (vom mitgelieferten Netzgerät)

Stromaufnahme: max. 530 mA

Funkfrequenz: 2,4 GHz

Funkreichweite (max.): 150-200m bei freier Sicht (abhängig von baulicher und Funkumgebung)

Auflösung (max.): Full HD 1920 x 1080 Pixel

Bildsensor: 1/2,7 Zoll CMOS

Erfassungswinkel: 84° (horizontal)

Lichtempfindlichkeit: 5 Lux (ohne IR-LEDs)

Ausleuchtung: 16 Infrarot-LEDs, bis zu 12m

Tag/Nacht-Umschaltung: autom. IR-Filter

PIR-Erfassungsbereich: 7m x 50°

Mikrofon/Lautsprecher: eingebaut

Schutzart: IP65

Abmessungen: Ø 67 x 128mm

- Zusätzliche Full HD-Funk-Überwachungskamera für DW500 Set
- Abhörsicher und störungsfrei durch digitale Übertragung
- Tag/Nacht-Farbkamera mit 1080p-Auflösung und IR-Filter
- Wetterfestes Gehäuse (IP65) mit 3,2m DC-Kabel
- Integrierter PIR-Bewegungsmelder
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
- Inkl. Halterung für Wand- und Deckenmontage
- Lieferung inkl. Netzgerät mit 2,4m DC-Kabel
- Das Set kann mit max. 3 Zusatzkameras erweitert werden

Passendes Zubehör:

Antennen-Verlängerungskabel DWAK-3M (Art. Nr. 27902) / DWAK-6M (Art. Nr. 27903) sowie DC-Verlängerungskabel VKD-6M (Art. Nr. 27315)



DW500K

Art.Nr. 27911