

# Türsprechstelle 1 Ruftaste VT38T

INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

**Betriebsspannung:** von der Innenstation (12V - 14V DC)

**Leistungsaufnahme:** max. 3W

**Kamera-Bildsensor:** CMOS, 700 TV-Linien

**Kamera-Bildwinkel:** ca. 118° horizontal, ca. 97° vertikal

**Ausleuchtung:** 4 weiße LEDs (zur Ausleuchtung des Nahbereichs bei Dunkelheit, ca. 0,8m)

**Dämmerungsschalter:** aktiviert LEDs bei Dunkelheit

**Anschlüsse:** steckbare Anschlussadern, ca. 60cm, Verbindungskabel zur Innenstation: 4 x 0,8 mm, max. 100m Länge zur am weitesten entfernten Innenstation

**Türöffner-Anschluss:** 12 V DC, max. 500 mA (1-10 Sek.)

**Optimale Montagehöhe:** 150cm (Kamera)

**Mindestmontagehöhe:** 130cm (Kamera)

**Betriebstemperatur:** -15°C bis +40°C

**Schutzklasse:** IP44

**Abmessungen:** 88 x 130 x 24mm

- Zusatz-Türsprechstelle mit 1 Ruftaste für VT38 Video-Türsprechanlage
- Eine Zusatz-Türsprechstelle kann an den Innenstationen des Sets angeschlossen werden
- Mit robustem Aluminiumgehäuse für die Aufputzmontage inkl. Farbkamera, LED-Ausleuchtung und beleuchtetem Namensschild
- Optional ist ein elektrischer Türöffner an die Türsprechstelle anschließbar



VT38T

Art.Nr. 28214