

4MP Netzwerkkamera NWB6435M

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: PoE 802.3af (Leistungsaufnahme: max. 9W) oder 12V DC (Stromverbrauch: max. 750mA) über ca. 40cm Kabelpeitsche

Sensor: 1/3 Zoll CMOS

Bildauflösung: 4MP 2592 x 1520 Pixel bei 20 Bps oder 2560 x 1440 bei 25 Bps

Mind. Beleuchtung: 0,5 Lux (F1.2 Farbe) / 0,2 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR)

Objektiv: 6-22mm Motorzoom-Objektiv

Erfassungswinkel: 38°-16°

Infrarot-Ausleuchtung: bis 50m (850nm)

Tag-/Nachtumschaltung: automatischer IR-Sperrfilter

Kompression: H.265 / H.264 / MJPEG

Kompatibilitätsstandard: ONVIF 17.06

Interner Speicher: microSD-Karteneinschub (max. 128 GB)

Farbe: weiß ähnlich RAL 9003

Gehäuseabmessungen: Ø 77 x 127mm

- 4 Megapixel Netzwerkkamera mit Motorzoom (4MP IP-Kamera) für innen oder außen (IP66) für Wand- und Deckenmontage
- Mit 6-22mm feineinstellbarem Motorzoom-Objektiv mit Auto-Fokus, Tag/Nacht-Schaltung über automatischen IR-Filteraustausch
- Mit Software-WDR
- Lokale Bildspeicherung auf microSD-Karte (max. 128GB, nicht im Lieferumfang) möglich.
- Browserzugriff über Firefox und Internet Explorer
- App für iOS und Android kostenlos erhältlich
- Fernzugriff per App mit P2P-Service ohne Router-Konfiguration möglich (DynDNS, Port, Internetverbindung erforderlich)
- Intelligente Funktionen wie Liniendetektion und Schnappschussbilder (Bewegung) per E-Mail
- PAL-Analog-Videoausgang über BNC-Kupplung
- Inkl. Sonnenschutzblende und Halterung mit innenliegender Kabelführung
- Passendes Zubehör: Anschlusskasten AK205 (Art. Nr. 29293)



NWB6435M

Art.Nr. 29235

