

# 2MP Netzwerkkamera NWB6250F

INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

**Betriebsspannung:** PoE 802.3af (Leistungsaufnahme max. 6W) oder 12V DC (Stromverbrauch max. 300 mA) über ca. 40cm lange Kabelpeitsche

**Sensor:** 1/2,7 Zoll CMOS

**Bildauflösung:** Full HD 1920 x 1080 (2MP) bei bis zu 25 Bps

**Objektiv:** 3,6mm (horizontaler Erfassungswinkel 85°)

**Lichtempfindlichkeit:** 0,002 Lux (F1.2 Farbe) / 0,001 Lux (s/w) / 0 Lux (mit IR)

**Tag/Nacht-Umschaltung:** automatischer IR-Filter

**Infrarot-Ausleuchtung:** bis 30m (850nm)

**Kompatibilitätsstandard:** ONVIF 2.2.06

**Interner Speicher:** microSD-Karteneinschub (max. 256GB, nicht im Lieferumfang)

**Farbe:** weiß ähnlich RAL 9003

**Schutzart:** IP66

**Gehäuseabmessungen:** Ø 73 x 88mm

- 2 Megapixel Netzwerkkamera (2MP IP-Kamera)
- Für innen oder außen zur Wand- und Deckenmontage
- Mit Fix-Objektiv und Tag/Nacht-IR-Filter
- Software-WDR
- Lokale Bildspeicherung auf microSD-Karte möglich
- Mit eingebautem Mikrofon
- Zugriff über App, Client Software oder Browser
- Fernzugriff (Internetverbindung erforderlich) über P2P (ohne feste öffentliche IP-Adresse) oder DynDNS / Portweiterleitung
- App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels)
- Inkl. Halterung mit innenliegender Kabelführung

### Passendes Zubehör:

Anschlusskasten AK305, AK306, Masthalterung MH153 (auf AK306), Powerline-Adapter mit PoE NWPL01-POE



NWB6250F

Art.Nr. 29240

