

# 8MP Netzwerkkamera NWB6861F

# INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

**Spannungsversorgung:** PoE 802.3af (Leistungsaufnahme max. 6,5W) oder 12V DC (Stromaufnahme max. 450mA) über ca. 30cm lange Kabelpeitsche

**Sensor:** 1/1,8 Zoll CMOS Sensor

**Bildauflösung:** 3840 x 2160 Pixel (8 MP) bei bis zu 25 Bps

**Mind. Beleuchtung:** 0,0005 Lux (F1.0 Farbe)

**Objektiv:** 2,8mm Fix-Objektiv (horizontaler Erfassungswinkel 110°)

**Weißer LED-Strahler:** 400 Lumen, bis zu 25m

**Kompatibilitätsstandard:** ONVIF 22.06.

**Interner Speicher:** microSD-Karteneinschub (max. 256GB, nicht im Lieferumfang)

**Schutzart:** IP66

**Farbe:** weiß ähnlich RAL 9003

**Gehäuseabmessungen:** Ø 80 x 117mm

- 8 Megapixel Netzwerkkamera (8MP IP-Kamera mit KI-Funktionen)
- Für innen oder außen zur Wand- und Deckenmontage
- Mit Low-Light-Funktion: geeignet für Stellen, wo geringes Restlicht vorhanden ist, die Aufnahme bleibt in Farbe, keine Infrarot-Funktion
- Weiße LED-Strahler bei Bedarf zuschaltbar (ausschließlich zur Bildaufnahme)
- Mit 120dB WDR- und Smart-KI-Funktionen, z.B. zur Erkennung von Menschen und Fahrzeugen
- Lokale Bildspeicherung auf microSD-Karte möglich
- Mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher
- Zugriff über App, Client Software oder Browser
- Fernzugriff (Internetverbindung erforderlich) über P2P (ohne feste öffentliche IP-Adresse) oder DynDNS / Portweiterleitung
- App für iOS (App Store) und Android (Play Store, Google-Version) kostenlos erhältlich (nicht Teil des Produkts, keine Zusage eines Servicelevels)
- Inkl. Halterung mit innenliegender Kabelführung

### Passendes Zubehör:

Anschlusskasten AK305, AK306,  
Masthalterung MH153 (auf AK306),  
Powerline-Adapter mit PoE NWPL01-POE



NWB6861F

Art.Nr. 29251

