

# Wassermelder WM02

INDEXA®

## TECHNISCHE DATEN

**Spannungsversorgung:** 12 V bis 24 V DC stabilisiert

**Stromverbrauch:** max. 30 mA

**Relais-Ausgang:** max. 1 A, 30 V DC (Wechslerkontakt)

**Empfindlichkeit:** einstellbar durch Empfindlichkeitsregler (höhere Empfindlichkeit durch Drehen im Uhrzeigersinn)

**Schutzklasse:** IP 40

**Anwendung:** in vorwiegend trockenen Räumen

**Betriebstemperatur:** +5° bis +50° C

**Gehäuse:** weißer Kunststoff

**Abmessungen:** 64 x 96 x 30 mm

**Gewicht:** 67 g

- Meldet Wasser oder Feuchtigkeit durch Leitfähigkeit zwischen zwei Elektroden
- Gerät kann liegend auf den Boden gestellt (Detektion durch in Geräteunterseite eingebaute Elektroden) oder an der Wand montiert werden (Ende eines angeschlossenen 2-adrigen Kabels dient als Sensor, 1m Kabel beige packt)
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Ausgangssignal über potentialfreies Wechslerrelais, max. 1A / 30V DC



WM02

Art.Nr. 33165