

Schlüsselschalter FS04UPS

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Kontakte: 3 x 1-polig

Kontaktbelastung: 0,5 A,
30V DC

LED: 12V DC / 7 mA

Frontblende: Edelstahl

Abmessungen:

UP- Kasten (HxBxT):
107x68x37mm

Frontblende (HxB): 133x89mm

- Schlüsselschalter zur Fernbedienung von Alarm- und Überwachungsanlagen, Torsteuerungen und anderen Schaltaufgaben
- Version FS04UPS komplett mit **Normprofil-Halbzylinder** und 3 Schlüsseln
- Mit Edelstahlblende (IP55) Zur Unterputzmontage
- Drei 1-polige Umschaltkontakte werden bei Rechts- und Linksdrehung des Schlüssels betätigt
- Schalt- oder Impulskontakt wählbar
- Ausgeführte Schaltbefehle können an den LED- Anzeigen (12 V) optisch angezeigt werden, z.B. Scharfschaltung einer Alarmanlage
- Frontplatte aus massivem Druckguss-Aluminium, Frontblende aus Edelstahl
- Entfernen der Frontblende sowie Abreißen von der Wand sind über gefederte Sabotagekontakte gesichert
- Alle Sabotageversuche werden über die Sabotageleitung an die Zentrale gemeldet
- Zur Anbringung an einer wettergeschützten Stelle, muss vor direktem Regen geschützt werden
- Komplett mit Summer und 3 LEDs
- Inkl. Unterputzkasten



FS04UPS

Art.Nr. 33182

