

Türalarm mit Schlüsselschalter DG6

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Sensoren: 2 x Magnetschalter in den Seitenbereichen des Gerätegehäuses

Betriebsspannung: 3V DC

Stromaufnahme: max. 200 mA

Stromversorgung: 2 St. AAA Batterien, 1,5 V (alkalisch), (nicht im Lieferumfang)

Schaltabstand: ca. 15 mm

Alarmton Schallpegel: ca. 95 dB(A)

Alarmdauer: max. 90 Sek.

Betriebsarten: sofortiger Alarm, verzögerter Alarm

Eingangsverzögerung: ca. 15 Sek.

Gehäusematerial: ABS-Kunststoff

Gehäusemaße Türalarm:
54x104x26 mm

Gehäusemaße Magnet:
12x40x13 mm

Gewicht: 84 g (inkl. Magnet)

- Türalarm zur Absicherung von Haus-/Wohnungstüren, Schränken, Vitrinen usw.
- Warnung und Abschreckung beim Öffnen der gesicherten Tür durch lauten 95 dB(A) Alarmton
- Scharf- / Unscharfschaltung durch Schlüssel (2 St. mitgeliefert)
- Sofort- oder verzögerter Alarm einstellbar
- Einfache Befestigung durch mitgelieferte Schrauben oder Klebestreifen



DG6

Art.Nr. 33609

