

WLAN/Wiegand-Steuerung CT310S

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: 12 - 28V AC/DC

Stromaufnahme: max. 150mA/12V DC

Ausgang: potentialfreier Wechselkontakt (Impuls- oder Umschaltmodus wählbar, NO/NC, max. 2,5A/ 12V AC/DC, 1,25A/ 24V AC/DC)

Anzahl Anwender App: max. 500

Impulsdauer: 0-99 Sek.

Anwendung: Innenanwendung

Abmessungen: 91 x 49 x 21mm

- Relaisinheit zur Impulssteuerung oder zum Umschalten eines Türöffners oder anderer Anwendungen
- Anschluss für Lesegeräte mit Datenkommunikation
- Einstellungen über mitgelieferte IR-Fernbedienung
- Bei WLAN-Verbindung mit einem Router können bis zu 500 Anwender über Tuya Smart App (Android (Play Store, Google-Version) / iOS (App Store), keine Zusage eines Servicelevels) vom Smartphone aus die Steuerung aktivieren (Internetverbindung vorausgesetzt)
- Der Administrator kann in der App die Anwender verwalten
- Push-Nachrichten können bei Betätigung einer optional angeschlossenen externen Klingeltaste oder bei Aktivierung der Alarmfunktion erhalten werden
- ABS-Kunststoffgehäuse zur Innenanwendung

Passendes Zubehör:

Code-/Transponder-/Fingerprint-Lesegerät CT310L, Klingeltaste KTE01, Klingeltransformator KTR8-12/1500, Steckernetzgerät NG1000, UP-Netzgerät ORBIT-12/2000V, Hutschienen-Netzteil NGH12/1200, passende Spannungsversorgung für die Anwendung, z.B. Türöffner muss ebenfalls berücksichtigt werden



CT310S

Art.Nr. 37055