

Telefonwählgerät AW205

INDEXA®

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 12 V DC

Stromaufnahme: 10 mA (Ruhe),
180 mA (Alarm)

Notstromversorgung: 9 Volt
Batterie

Eingänge: 2 Stück, Auslösung
durch Verbindung mit Masse

Telefonnummern: 9
Speicherplätze

Sprachnachrichten: Pro Eingang
aufnehmbar (max. 10 Sek.)

Abmessungen: 193x118x43mm

- Telefonwählgerät (AWAG) mit 2 Eingängen
- Zur direkten Verbindung an einen analogen Telefonanschluss mit mind. 40V Schleifenspannung
- Wählgerät kann scharf-/unscharfgeschaltet werden
- Wenn einer der 2 Eingänge mit Masse verbunden (geerdet) wird, werden bis zu 9 selektierbare Telefonnummern angewählt und eine Sprachnachricht durchgegeben
- Eingänge können von einer Alarmzentrale oder Schließerkontakten (NO) gesteuert werden
- Eine bis zu 10 Sekunden lange Nachricht kann für jeden Eingang individuell über das integrierte Mikrofon aufgesprochen werden
- Nummern, die angewählt werden sollen, können pro Eingang zugeteilt werden
- Eine lokale Warnung kann auch über eine eingebaute 85 dB Sirene erfolgen
- Der Wählzyklus sowie auch die eingebaute Sirene können von einem angerufenen Telefon (durch Drücken der # bzw. * Taste) quittiert werden
- Lokal kann das Gerät über ein 4-stelliges Passwort an der Tastatur scharf/unscharf geschaltet werden
- Die Alarmverzögerung ist einstellbar
- Alle Einstellungen erfolgen sehr einfach mit Hilfe der Tastatur und LCD-Display
- Das Gerät ist zur direkten Verbindung an einen analogen Telefonanschluss konzipiert



AW205

Art.Nr. 37099

Anschluss-Diagramm

